
PolyPlumb

Sistema Polibutileno

Standard Hidráulica
Distribuidor en España
www.standardhidraulica.com
Tel. +34 935641094



Fácil, Rápido y altas prestaciones

Soluciones PUSH-FIT

PolyPlumb es nuestro sistema original en gris para fontanería que se ha utilizado en Reino Unido y en todo el mundo durante 20 años. PolyPlumb es un sistema desmontable que incorpora tubería, válvulas y accesorios de unión instantáneos de polibutileno y mixtos (latón/PB), ideal para su empleo en suministros de agua sanitaria fría y caliente, calefacción central a radiadores e instalaciones de calefacción de suelo radiante. El uso de tuberías de Polibutileno ofrece una gran facilidad de manejo por su flexibilidad y un factor de seguridad vital de diseño más alto que los materiales alternativos de tuberías plásticas

Aplicaciones

El sistema PolyPlumb se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones domésticas y comerciales incluyendo;

- Instalaciones de agua caliente y fría.
- Instalaciones de calefacción y refrigeración (potable/no potable).
- Instalaciones de suelo radiante.

Beneficios

- Los accesorios PolyPlumb incluyen un sistema de fijación en el interior con un anillo de sujeción de acero inoxidable, asegurando una perfecta unión.
- Utilice PolyPlumb con tubería flexible de polibutileno color gris de Polypipe. También puede combinar accesorios PolyPlumb con tubería de cobre.
- Recomendamos el uso del casquillo interior de refuerzo de Polypipe (de metal o plástico) cuando se utiliza con tubería de plástico.
- Desmontable sólo para su desmontaje y reemplazo

Rápido y fácil de instalar, reduciendo el tiempo de trabajo

Simple y rápido proceso de unión eliminando la necesidad de equipo extra, reduciendo los riesgos para la salud y el tiempo de trabajo

Material plástico y ligero, reduciendo el riesgo de robo en comparación con materiales alternativos

PolyPlumb

Sistema Polibutileno

Standard Hidráulica
Distribuidor en España
www.standardhidraulica.com
Tel. +34 935641094

Métodos de unión

Hay tres pasos importantes para unir exitosamente al sistema PolyPlumb

Paso 1



Cortar el tubo Polypipe

Compruebe que el tubo no está rayado ni marcado. Si lo está, corte de nuevo por un punto donde no esté dañado. Usando un cortador de tubería Polypipe, corte el tubo en ángulo recto usando las marcas K del tubo como guía. Estas marcas indican cuando el tubo ha sido insertado correctamente en el accesorio.

Paso 2



Utilice el casquillo interior de refuerzo

Inserte el casquillo interior de refuerzo en el tubo (no se necesita con el tubo de cobre). El casquillo interior de refuerzo es un elemento importante en la unión cuando se utiliza una tubería gris de Polypipe con accesorios PolyPlumb o accesorios de compresión. Se debe insertar completamente en el extremo del tubo.

Paso 3



Inserte el tubo completamente en el accesorio

Inserte el tubo en el accesorio, asegurándose de que está insertado completamente en el accesorio indicado por la siguiente marca K en el tubo.

Especificaciones del producto

Fabricado:	Polypipe, UK
Aplicación:	Instalaciones de fontanería de agua caliente y fría y calefacción
Tamaños:	10mm, 15mm, 22mm, 28mm
Material:	Polibutileno
Tubos:	Disponible en tiras rectas y bobinas, flexible y ligero
Accesorios:	Gama completa de accesorios, cierre hermético para evitar un desmontaje accidental
Adaptable:	Puede usarse con otros materiales de fontanería, p.ej. cobre
Pruebas:	Probado a 98°C a 10 bares de presión
Instalación	Fácil y rápido, No requiere soldadura en caliente ni herramientas especiales
Certificación:	British Standards Institution BS7291 (parte 1 y 2) WRAS y BBA00/3699
Garantía:	25 años
Seguro de Calidad:	BS EN ISO9001

BBA BRITISH BOARD OF AGRÉMENT

BSI REGISTERED

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE 2016